

# ***DBV-Sägekettenöl (ISO VG 100)***

## **Ein hochwertiges Sägekettenöl auf Mineralöl-Basis**

DBV-Sägekettenöl (ISO VG 100) mineralisch wird zur sicheren Schmierung von Sägeketten Namhafter Hersteller empfohlen. Es verfügt über hohe Leistungsreserven die einen geringen Verschleiß und damit eine hohe Lebensdauer der Kette auch unter erschwerten Bedingungen garantieren. DBV-Sägekettenöl (ISO VG 100) mineralisch enthält Verschleißschutzzusätze und ist leicht thixotrop eingestellt. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- hoher Verschleißschutz
- haftend ("thixotrop")
- universal einsetzbar

### **Typische Kennwerte:**

<b>Eigenschaft</b>	<b>Methode</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	kg/m <sup>3</sup>	0,874
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	45,9
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,12
Viskositätsindex	ASTM D-7042	-	150
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

### **Lagerung:**

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen

